Сравнительные характеристики контроллеров СКУД КОДОС серии ЕС-2019

Параметры контроллеров	EC 211	EC-211.3	EC 212	EC-212.3	EC 222	EC 401.2	EC 401.3	EC 401.4	EC 401.5	EC 401.7	EC 401.9	EC 223	EC 402.2	EC 402.3	EC 402.4	EC 402.5	EC 402.7	EC 402.9	EC 224	EC 421.2	EC 421.4	EC 421.7	EC 421.9	EC 225	EC 422.2	EC 422.4	EC 422.7	EC 422.9
Тип используемого контроллера	EC 211	EC 211	EC 212	EC-212	EC 222	EC 222	EC 222	EC 222	EC 222	EC 222	EC 222	EC 223	EC 223	EC 223	EC 223	EC 223	EC 223	EC 223	EC 224	EC 224	EC 224	EC 224	EC 224	EC 225	EC 225	EC 225	EC 225	EC 225
Количество контролируемых точек доступа	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2
Протокол связи с сервером	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC	RS485 / КОДОС EC
Протокол приема/передачи кода от считывателя	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС / WIEGAND	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС	КОДОС
Возможность питания по PoE	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения (входы считывателя, сигналы индикации) от деструктивных воздействий высоким напряжением.	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*	24000*
Максимальное число событий, сохраняемых в памяти	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*	18000*
Количество подключаемых считывателей	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Количество выходов управления	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Количество входов с возможностью контроля четырех состояний	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Количество входов типа «сухой контакт»	7	5	7	5	7	6	5	5	5	5	5	7	6	5	5	5	5	5	7	6	5	5	5	7	6	5	5	5
Наличие защиты от неправильной полярности питания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Наличие защиты от короткого замыкания линии питания считывателей	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Наличие источника питания	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+
Напряжение питания, В	12 (9,5 … 30)	220	12 (9,5 … 30)	220	12 (9,5 … 30)	12 (9,5 … 30)	220	220	220	220	220	12 (9,5 … 30)	12 (9,5 … 30)	220	220	220	220	220	12 (9,5 … 30)	12 (9,5 … 30)	220	220	220	12 (9,5 … 30)	12 (9,5 … 30)	220	220	220
Контроль наличия питания	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Металл	Пластик	Металл	Металл	Металл	Металл	Пластик	Металл	Пластик	Металл	Металл	Металл	Металл	Пластик	Металл	Металл	Металл	Металл	Пластик	Металл	Металл	Металл	Металл
Наличие аккумуляторной батареи, А/ч	-	1..2	-	1...2	-	-	1...2	7	17	17	-	-	-	1...2	7	17	17	-	-	-	7	17	-	-	-	7	17	-
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254	IP30	IP56	IP30	IP56	IP30	IP30	IP56	IP30	IP30	IP54	IP65	IP30	IP30	IP56	IP30	IP30	IP54	IP65	IP30	IP30	IP30	IP54	IP65	IP30	IP30	IP30	IP54	IP65
Наличие датчика вскрытия корпуса (тампер)	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+
Рабочий диапазон температур, °С	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	-50...+50	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	-50...+50	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	-50...+50	+5…+40	+5…+40	+5…+40	+5…+40	-50...+50
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года