

Замок электромагнитный «КОДОС LOCK-30»

Этикетка

5.221.73 ЭТ



1 Основные сведения об изделии

Замок электромагнитный «КОДОС LOCK-30»

серийный номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

2 Комплектность

1	Замок электромагнитный	- 1 шт.
2	Якорь	- 1 шт.
3	L-образное крепление (уголок)	- 1 шт.
4	Комплект крепежа	- 1 шт.
5	Инструкция по монтажу	- 1 экз.
6	Этикетка	- 1 экз.
7	Упаковка	- 1 шт.

3 Технические характеристики

Напряжение питания (постоянного тока, устанавливается перемычкой), В	12
Потребляемый ток, мА:	
при напряжении питания 12 В	480
Усилие удержания, кг	300
Габаритные размеры, мм:	250 x 47 x 25
Якорь, мм	180 x 38 x 11
Тип установки	накладной
Диапазон рабочих температур °С	-20...+50

4 Назначение

Электромагнитный замок «КОДОС LOCK-30» предназначен для применения в качестве исполнительного запирающего устройства в составе комплексных и индивидуальных систем контроля доступа различного функционального назначения и в системах охранно-пожарной сигнализации. Управление отпиранием и запираением замка выполняется удаленно при использовании контроллера доступа, кнопки выхода или другого управляющего устройства.



Рисунок 1



Рисунок 2

L-образное крепление (рисунок 2) представляет собой перфорированный металлический уголок толщиной 3 мм, предназначенный для монтажа электромагнитного замка «КОДОС LOCK-30» на двери с открытием наружу. Предусмотрена возможность регулировки положения во время монтажа.



Возможны отдельные несоответствия между изделием и настоящим рисунком, не влияющие на применение изделия

5 Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Подпись

6 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение трех лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации и при отсутствии повреждений корпуса.